

CÓDIGO: **15683** CLAVE: **ROTO-1/2N8**

Rotomartillo 1/2", industrial, 750 W

- Motor de 750 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Caja de aluminio para alta resistencia de uso
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar antiderrapante con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Para perforación en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo
- Interruptor más ancho para mayor comodidad



Rotomartillo



Taladro

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Broquero	1/2" (13 mm)
Potencia	750 W
Velocidad variable reversible	0 - 2,000 rpm
Golpes	0 - 32,000 gpm
Ø Perforación en concreto	1/2" (13 mm)
Ø Perforación en acero	3/8" (10 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	5.4 A
Ø Perforación en madera	1" (25 mm)
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	2.2 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	144

Incluye

Varilla de control de profundidad

Imágenes complementarias



Cable de uso rudo

