




CÓDIGO: 17733 CLAVE: CM-14N2

Tronzadora / cortadora de metales, 14", industrial, 2, 200 W


- Mango recto, ideal para trabajos a nivel de suelo
- Guía para cortes angulares de 0° - 45°, izquierda y derecha
- Cable de uso rudo, mayor resistencia al desgaste
- Carbones expuestos, permite un cambio fácil y rápido
- Prensa de tornillo de rápida liberación y apriete
- Guarda protectora móvil contra chispas
- Deflector de chispa
- Cuenta con cable para uso rudo
- Zapata metálica anti-chispa



Zapata metálica anti-chispa



Carbones expuestos



Cortes angulares de 0° - 45°, izquierda y derecha

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

**Usos**

- Para corte de metal

Especificaciones

Potencia Nominal	3 HP / 2,200 W
Tensión	127 V
Frecuencia	60 Hz
Consumo	17.3 A
Velocidad	4,200 r/min
Diámetro del disco	14"
Carbones Expuestos	Sí
Conductores	14 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 75 °C
Aislamiento	Clase II
Grado IP	IP20
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso
Máximo diario	6 Horas
Peso	15.7 kg
Empaque individual	Caja
Master	16
Inner	1
Pallet	16

CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE

TIPO DE MATERIAL A CORTAR (Metal ferroso)	ÁNGULOS DE CORTE Y DIMENSIONES
Tubo redondo	90° (75 mm) 45° (75 mm)
Tubo cuadrado	90° (80 mm) 45° (60 mm)
Tubo rectangular	90° (90 x 60 mm) 45° (90 x 80 mm)
Barra cuadrada	90° (80 mm) 45° (60 mm)
Barra redonda	90° (75 mm) 45° (75 mm)

Incluye

Disco abrasivo de 14"

Carbones de repuesto

1 Llave hexagonal